


Stecker SEA-M12-5GS-PG7

Teilenummer: 175487

FESTO



Datenblatt

Merkmal	Werte
Zulässiger Kabeldurchmesser	4 ... 6 mm
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101 EN 61984
Einbaulage	beliebig
Betriebsspannungsbereich AC	≤ 60 V
Betriebsspannungsbereich DC	≤ 60 V
Stoßspannungsfestigkeit	1,5 kV
Strombelastbarkeit bei 40°C	4 A
Verschmutzungsgrad	3
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Schutzart	IP67
Umgebungstemperatur	-40 ... 85 °C
Max. Anziehdrehmoment Verriegelung	0,5 Nm
Produktgewicht	21,5 g
Anschlussquerschnitt	0,75 mm ²
Elektrischer Anschluss	5-polig Form A M12x1 Rundsteckverbinder Stecker gerade / Schraubklemme
Kabelverschraubung	Pg7
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoffinformation Überwurfmutter	Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	PBT
Werkstoffinformation Steckkontakte	Messing Weissbronze beschichtet